

L I T E R A T U R A

PROSEC HB

PROSEC HB é um dissecante à base de óxido de cálcio de alta atividade, encapsulado em óleo, próprio para utilização em compostos de borracha.

Propriedades físicas

Aspecto:	Pó Branco a Acinzentado
Teor de Cinzas:	82 + ou - 4,0 %
Granulometria:	Retenção em malha 325 de no máx. 0,05[%]
Teor de Plastificante:	5,5 + ou - 1,5 %
Absorção:	18 a 25 %

Aplicações

Devido a sua alta atividade, **PROSEC HB** proporciona alta absorção da umidade presente nos compostos de borracha, o que torna este produto imprescindível em todos os compostos onde se necessita total isenção de umidade, notadamente compostos de borracha destinados a processos de vulcanização sem ausência de pressão.

A presença do **PROSEC HB** em compostos esponjosos, produzidos em sistemas contínuos, proporciona artigos com melhor acabamento superficial e melhor formação de película. Após a adição do **PROSEC HB**, os compostos não devem ser resfriados em água e nem permanecer em estoque por período prolongado

Dosagem: Recomenda-se a utilização de 10 PHR sobre o conteúdo de borracha do composto, podendo ser alterado para mais ou para menos, conforme a necessidade.

Embalagem

Caixas de papelão revestidas com saco de polietileno. Embalagens individuais de EVA, no peso exato do uso para adição direta em bambury, sem remoção da embalagem.

Shelf Life

6 Meses.

As informações e recomendações aqui contidas constituem um serviço aos nossos clientes. A Proquitec SA declara que tais informações e recomendações foram obtidas de fontes idôneas não assumindo, dessa forma, qualquer responsabilidade pelo uso inadequado de seus produtos.