

POROSO TSH

POROSO TSH é um agente de expansão, tendo como ingrediente ativo (P-Tolueno Sulfonil Hidrazina), utilizado para expansão de todos os tipos de borracha em artigos esponjosos em vulcanização contínua, prensados e solados expandidos.

POROSO TSH não transfere qualquer tipo de odor ao produto final e nem tampouco durante o seu processamento, dispersando com grande facilidade ao composto e não emite gases tóxicos durante a sua decomposição.

Devido ao fato do produto se de cor clara, bem como os subprodutos de sua decomposição, o **POROSO TSH** não altera a coloração final do produto.

Propriedades físicas

Composição Química P-Tolueno Sulfonil Hidrazina

Temperatura de Decomposição 110 + ou -5° C

Cor Pó branco a bege claro

Cinzas 0,5% máx.

Volume de gás 150-200 ml/g

Retenção em # 325 máx. 0,5%

Umidade estufa 80° C Máx. 2,0%

Dosagem A porcentagem de utilização do **POROSO TSH** depende da expansão que se deseja atingir. Normalmente, 5 a 20 partes de **POROSO TSH** correspondem a uma expansão de 100% a 400%.

Embalagem

Sacos de papel Kraft com 3 folhas e um saco interno de polietileno. Sacos com 40 kg.

As informações e recomendações aqui contidas constituem um serviço aos nossos clientes. A Proquitec, no entanto declara que tais informações e recomendações foram obtidas de fontes idôneas não assumindo, dessa forma, qualquer responsabilidade pelo uso inadequado nem pelo resultado do mal uso de seus produtos.