Proquitec
Indústria, distribuição e representação.

4 ANOS

Desenvolvendo o
futuro com a gente

Linha de PRODUTOS

Fluxtec

proquitec.com.br

Auxiliares de Processo

Fluxtec

AUXILIAR DE PROCESSO, PARA COMPOSTOS DE BORRACHA, À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS E ÓLEOS VEGETAIS.

BENEFÍCIOS / VANTAGENS

- MELHORA A FLUIDEZ
- MELHORA A DISPERSÃO DAS CARGAS
- MELHORA A DESMOLDAGEM
- MELHORA O ACABAMENTO SUPERFICIAL DO ARTEFATO
- REDUZ O NÍVEL DE REBARBA
- EM POLICLOROPRENO, REDUZ A TENDÊNCIA À CRISTALIZAÇÃO
- AUMENTA A VIDA ÚTIL DO COMPOSTO DURANTE A ARMAZENAGEM
- REDUÇÃO DO TEMPO DE MISTURA
- REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA
- REDUÇÃO NO DESGASTE DO EQUIPAMENTO

APLICAÇÕES

- PNEUS
- CAMEL BACK
- SOLADOS
- ANÉIS DE VEDAÇÃO
- PERFIS EXTRUDADOS
- INJETADOS
- ARTEFATOS DE BORRACHA EM GERAL

PROPRIEDADES

Fluxtec 07

Aspecto	-	Granulado	
Cor	-	Bege Claro	
Densidade	-	1,15 - 1,35	g/cm³
Índice de Acidez	-	1,00 - 6,00	mgKOH/g
Ponto de amolecimento	-	65 - 75	°C

Fluxtec 32

Aspecto	-	Granulado	
Cor	-	Bege	
Densidade	-	1,03 - 1,13	g/cm³
Índice de Acidez	-	1,50 - 9,00	mgKOH/g
Ponto de amolecimento	-	95 - 113	°C

Fluxtec 120

Aspecto	-	Granulado	
Cor	-	Marrom	
Densidade	-	1,05 - 1,15	g/cm³
Ponto de amolecimento	-	102 - 112	°C

Fluxtec M

Aspecto	-	Granulado	
Cor	-	Branco levemente amarelado	
Densidade	-	1,13 - 1,23	g/cm³
Índice de Acidez	-	0,00 - 5,00	mgKOH/g
Ponto de amolecimento	-	92 - 104	°C