

L I T E R A T U R A

FLUXTEC 07

FLUXTEC 07 é um auxiliar de processo para borrachas composto por ésteres de ácidos graxos.

Propriedades físicas

Aspecto:	Granulado Claro
Índice de Acidez:	1,0 a 6,0 mgKOH/g
Teor de Cinzas:	16,0 a 22,0 %
Pto. de Amolecimento:	65 a 75 °C
Densidade:	1,030 a 1,130 g/cm ³

Aplicações

O **FLUXTEC 07** possui alto poder de lubrificação interna e externa, podendo ser utilizado também como desmoldante.

É indicado na produção de Camelback e pré moldados para a indústria pneumática, proporcionando melhoria significativa na fluidez e desmoldagem no processo.

A utilização de 1 a 3 phr de **FLUXTEC 07** na formulação de compostos de EPDM,NR,NBR, SBR e ACM é suficiente para aumentar a fluidez, melhorar a dispersão de cargas, conferindo melhor acabamento superficial e fácil desmoldagem aos artefatos.

Devido ao seu baixo ponto de fusão é recomendado para misturas tanto em misturadores fechados como em cilindro aberto.

Embalagem

Sacos com 25 kg.

Shelf Life

2 Anos.

As informações e recomendações aqui contidas constituem um serviço aos nossos clientes. A Proquitec SA declara que tais informações e recomendações foram obtidas de fontes idôneas não assumindo, dessa forma, qualquer responsabilidade pelo uso inadequado de seus produtos.