

L I T E R A T U R A

PROSEC 90

PROSEC 90 é um dissecante à base de óxido de cálcio de alta atividade, encapsulado em óleo, próprio para utilização em compostos de borracha.

Propriedades físicas

Aspecto:	Pó Branco a Acinzentado
Teor de Cinzas:	85,0 + ou - 5,0 %
Teor de Óxido de Calcário:	90 +- 2 %
Granulometria:	Retenção zero em malha 325
Teor de Plastificante:	10,0 + ou - 2,0 %
Absorção da Água:	25,0 a 32,0 %

Aplicações

Devido a sua alta atividade, **PROSEC 90** proporciona alta absorção da umidade presente nos compostos de borracha, o que torna este produto imprescindível em todos os compostos onde se necessita total isenção de umidade, notadamente compostos de borracha destinados a processos de vulcanização em ausência de pressão.

A presença do **PROSEC 90** em compostos esponjosos, produzidos em sistemas contínuos, proporciona artigos com melhor acabamento superficial e melhor formação de película. Após a adição do **PROSEC 90**, o composto não deve ser resfriados em água e nem permanecer em estoque por período prolongado.

Dosagem Recomenda-se a utilização de 10 PHR sobre o conteúdo de borracha do composto, podendo ser alterado para mais ou para menos, conforme a necessidade

Embalagem

Caixas de papelão revestidas com saco de polietileno. Embalagens individuais de EVA, no peso exato do uso para adição direta em bambury, sem remoção da embalagem.

Shelf Life

6 meses.

As informações e recomendações aqui contidas constituem um serviço aos nossos clientes. A Proquitec SA declara que tais informações e recomendações foram obtidas de fontes idôneas não assumindo, dessa forma, qualquer responsabilidade pelo uso inadequado de seus produtos.