

L I T E R A T U R A

FLUXTEC 120

FLUXTEC 120 É um sabão metálico derivado de ácidos graxos que atua como um auxiliar de processo para borracha.

Propriedades físicas

Aspecto:	Pó ou granulado marrom
Ponto de Amolecimento:	102 a 112 °C
Densidade:	1,10 +- 0,05 ml

Aplicações

FLUXTEC 120 é um auxiliar de processo recomendado para compostos de borracha natural, SBR e regenerado, onde o seu emprego em quantidades de 1 a 5 PHR proporciona melhor processamento do composto, resultando em trabalho mais suave, reduzindo o consumo de energia e desgaste do equipamento, com conseqüente ganho de tempo e qualidade de mistura. Sua presença em compostos a serem extrudados resulta em perfis com melhor acabamento, dimensionalmente mais estáveis, com ganho de velocidade de extrusão, o que o faz bastante recomendável para Camelback e extrudados em geral. Devido à sua compatibilidade com a maioria dos compostos, não apresenta nenhum tipo de migração e conseqüentemente não interfere em processos que envolvam adesão. **FLUXTEC 120** é um produto de uso geral. Caso a presença do ácido esteárico seja inconveniente, o mesmo poderá ser até eliminado com a presença do **FLUXTEC 120**.

Embalagem

Sacos com 30 kg.

Shelf Life

2 Anos.

As informações e recomendações aqui contidas constituem um serviço aos nossos clientes. A Proquitec SA declara que tais informações e recomendações foram obtidas de fontes idôneas não assumindo, dessa forma, qualquer responsabilidade pelo uso inadequado de seus produtos.